

# 取付説明書

## WRX-STI・S4 (VAB)用 フロントリップスポイラー

この度は、VAB WRX-STI用製品をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。

### 警告

- 製品を本付けする前に必ず仮フィッティングを行いバランスを調整して下さい。尚、多少の加工が必要となる場合がございます。
- 塗装後及び車両取付後による不具合の返品には応じられませんのでご注意下さい。
- 本製品を装着前に落としたり、装着時に無理な力を加えると、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性があります。取り扱いには十分に注意して下さい。
- 本書の記載事項に従わない取り付け、及び取り扱を行った場合、車両本体への不具合が起こる可能性があるだけでなく、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性がありますので、絶対に行わないで下さい。

### 構成部品

・フロントリップスポイラー本体	×1	・クリップ	×16
・翼端板 左右	各1	・銘板(大)	×1
・M5×16mm	×6		

### 取付要領

- ①作業を始める前に、誤ってボディに傷をつける事がないように、あらかじめマスキングテープなどでボディを保護して下さい。
- ②フロントバンパー下面にクリップ穴(7mm)をあけて下さい。
- ③製品裏面よりM5×16mmビスで翼端板を固定する。  
※締め付ける際にビスの締めすぎに注意してください。
- ④完成したリップスポイラーをフロントバンパーへクリップを使用して固定して下さい。



翼端板の固定はM5×16mm3ヶ所  
固定して下さい

下側よりクリップでバンパーと  
固定して下さい