

## 取付説明書

### Side Spoiler / Side Under Frap for SUBARU WRX STI CBA-VAB 2014.08

#### 構成部品

|                    |    |
|--------------------|----|
| サイドスポイラー (RH)      | 1  |
| サイドスポイラー (LH)      | 1  |
| タッピングスクリュー (M5×20) | 10 |
| サイドアンダーフラップ (RH)   | 1  |
| サイドアンダーフラップ (LH)   | 1  |
| タッピングスクリュー (M5×20) | 10 |

#### 警告

- 製品を取り付ける前に必ず仮フィッティングを行ってください。尚、多少の加工が必要になる場合がございます。
- 塗装後及び車両取り付け後の不具合の返品には応じられません。ご注意ください。
- 本製品を装着前に落下させたり、装着時に無理なチカラを加えると、装着不良による走行中の脱落や破損、事故、故障の原因となる可能性があります。取り扱いには十分に注意してください。
- 本書の記載事項に従わない取り付け、取り扱いを行った場合、車両本体への不具合があるだけでなく走行中の脱落や破損、事故、故障の原因となりますので絶対に行わないでください。

#### 取付作業様へ

取付前に必ず本書をお読み頂きまして、正しい取り付けを行ってください。内容に関しましてご不明な点がある場合は、お買い求め頂きました販売店までお問い合わせ頂き、よく理解された上でお取り扱いください。取り付け後は本書を必ずお客様にお渡しください。

#### 取付容量

##### 塗装前作業

作業前に誤ってボディ等へ傷を付けないよう、マスキングテープ等で保護を行ってください。製品を車両を仮組みしてください。※パツキが確認された場合は、必要に応じてヤスリ等での調整を行ってください。

##### 塗装後取付

- ① 図を参考に純正サイドステップにサイドスポイラーを取り付けてください。  
当製品は FRP 製です。  
締め込み過ぎによる破損に注意し、取り付けを行ってください。
- ② 図を参考にサイドスポイラーにサイドアンダーフラップを取り付けてください。  
当製品は FRP 製です。  
締め込み過ぎによる破損に注意し、取り付けを行ってください。
- ③ 取付後 100km~200km 走行後、再度取付状態の確認等を行ってください。

