

取付説明書

MAZDA CX-5用

- ・フロントハーフスポイラー
- ・フォグランプカバー

この度は、MAZDA CX-5用製品をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。

警告

- 製品を本付けする前に必ず仮フィッティングを行いバランスを調整して下さい。尚、多少の加工が必要となる場合がございます。
- 塗装後及び車両取付後による不具合の返品には応じられませんのでご注意ください。
- 本製品を装着前に落としたり、装着時に無理な力を加えると、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性があります。取り扱いには十分に注意して下さい。
- 本書の記載事項に従わない取り付け、及び取り扱いを行った場合、車輛本体への不具合が起こる可能性があるだけでなく、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性がありますので、絶対に行わないで下さい。

構成部品

【フロントハーフスポイラー構成部品】

・フロントハーフスポイラー	×1
・ネット一式	×1
・T字ゴムモール	×1
・LEDランプ	×10
・固定ワッシャー	×10
・熱収縮チューブ	×10
・配線キット(電源取出し用)	×2
・タッピングビス(M4×16)	×6
・銘板(小)	×1

【フォグランプカバー構成部品】

・フォグカバー本体(R/L)	×2
・LEDランプ	×10
・固定ワッシャー	×10
・熱収縮チューブ	×10
・配線キット(電源取出し用)	×2
・両面テープ(長さ3.0m、厚さ1.2mm、幅10mm)	×1

取付要領

- ※貼付け面の埃や油脂を充分に取除いていただき冬季など気温が低い場合は貼付け面をドライヤー等で暖めてから取付けて下さい。
- ※両面テープ貼付後、24時間放置し、洗車等濡れる事は避けて下さい。
- ※製品と車両接合部分の隙間は、コーキングボンド(別売)を使用して埋めることを推奨します。

【Front Half Spoiler取付要領】

- ①ナンバープレートを取外して下さい。
- ②LEDランプを製品の表側より挿入し、製品裏面より固定用リングにて締め付けて下さい。
LEDランプの配線に付属の熱収縮チューブを入れ隣通し橋渡しになるようコネクタを接続しコネクタ部に熱収縮チューブを被せドライヤーで収縮させて下さい。付属の配線キットは車両側に配線(黒-白ライン⇒プラス側)しコネクタにてLEDスポットランプに接続して下さい。
尚、LEDスポットランプの配線の片側が余りますが使用しませんので絶縁・防水処理を施して下さい。
- ③製品本体に付属のゴムモールとネットを取付けて下さい。
※素地の商品お買い上げ時はゴムモールは2色(黒・グレー)とあります。ボデー色が黒色系は黒色のゴムモール、白色系はグレーのゴムモールを使用して下さい。
- ④製品を車両に仮組みして全体のバランスを調整し、付属のタッピングビスにて固定して下さい。
※製品の構造、デザインの関係上、装着が困難な場合、極力無理な力を加えず慎重に作業して下さい。
- ⑤付属の銘板(小)を貼付け、ナンバープレートを取付け、各部の取付具合を確認して下さい。

【Foglamp Cover取付要領】

- ①フロントスポイラー取付要領の手順に従い、付属のLEDランプを取付けて下さい。
- ②製品の裏面外周に付属の両面テープを貼り付けて下さい。
- ③両面テープの剥離紙を少し剥がし外に折り曲げて、製品を車両に仮組みして全体のバランスを調整し、剥離紙を剥がし圧着して下さい。
- ④各部の取付具合を確認して下さい。



タッピングビス(M4×16)

□本社 / ROWEN事業部
〒473-0939 愛知県豊田市堤本町山畑7番地
TEL 0565-52-8555 FAX 0565-52-1005